

Abschalschiene / Abschalschiene Stark

04

S3



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Unterstützung für sicheres Gießen

- Abschalschiene für sicheres Arbeiten nach der Beton-gießung
- Anpassungsfähig an verschiedene Lösungen dank des Universalen Seitenschutzes
- Schnelle und einfache Montage
- Wiederverwendbar und vermeidet Holzverschwendung
- Geeignet für Deckenhöhen bis zu 40 cm

Eigenschaften:



GALVANISED
STEEL



Die **Abschalschiene** ist ein Werkzeug, mit dem Sie Decken betonieren und gleichzeitig bei Bewehrungsarbeiten sicher arbeiten können. Sie ist in der Tat mit dem universalem Seitenschutz kompatibel (Seite 28). Die Abschalschiene kann immer verwendet werden, so dass kein Holz verschwendet wird, und ist für eine Deckenhöhe von bis zu 40 cm ausgelegt (max. Achsabstand siehe Tabelle). Der Abstand zwischen der Abschalschiene und der Gebäudewand muss unter Berücksichtigung der Dicke der Gussplatte genauestens eingestellt werden, um die Abschalschiene bündig mit der Wand verlegen zu können.

Technisches Datenblatt

Produkt	Abschalschiene	Abschalschiene Stark
Artikel	BM272501	BM272502
Gewicht	5,4 kg	9,9 kg
Länge	1,36 m	1,15 m
Regulierbar	3 Stufen	0 - 14 cm
Material	verzinkter Stahl	
Achsenabstand	80 cm	150 cm
Dicke des Gußteils	30 cm	40 cm
Maximaler Abstand Geländer	180 cm	