

Parapetto Solartec Plus

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Con base porta attrezzi pedonabile

- Garantisce una protezione anticaduta anche in mezzo alla copertura
- Molto leggero
- Regolabile in base all'inclinazione del tetto
- Inclinazione del tetto da 20° a 60°



Con il **parapetto Solartec Plus** si può mettere in sicurezza, in modo facile e veloce, un tetto in legno inclinato da 20° a 60°. Per depositare degli attrezzi può essere appoggiata una tavola di larghezza massima 32 cm sul supporto Solartec Plus. Grazie al ridotto spazio d'ingombro può essere utilizzato per qualsiasi opera di ristrutturazione:

- Posa e/o modifica su abbaini o lucernari
- Posa e manutenzione di impianti solari
- Manutenzione di camini

Caratteristiche:



Certificazioni:



Scheda tecnica

Prodotto	Solartec Plus	Montante
Articolo	BG721520	BG721510
Peso	5,2 kg/pz	4,9 kg/pz
Altezza parapetto/montante	-	1,00 m
Materiale	acciaio zincato	
Certificazione	UNI EN 13374 classe C	
Interasse massima supporti	2,1 m	
Sottostruttura	tetti in legno - sezione minima del travetto 8 x 16 cm	
Sezione minima tavole per parapetto	15 x 3 cm	

Fissaggio

Materiale	su legno
Sezione minima	8 x 16 cm
Fissaggio	3 viti 6 x 80 mm