

AIR Stop Radon RGD100

Selbstklebendes System mit Aluminium und radongaszertifizierter EPDM-Manschette
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 06/12/2024
Art. 02203543
Rev.00 vom: -

Wesentliche Merkmale

Klebekragen

Material	Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie / Butylkautschuk
Farbe	Braun / Schwarz
Dicke	Ca.0,1 mm Verbundfolie / Ca.1 mm Butylkleber
Butyldichte (DIN EN ISO 10563)	Ca.1,5 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100°C
UV-Beständigkeit	Sehr gut

Flexible Dicht-Tülle

Material	EPDM
Farbe	Schwarz
Härte (DIN ISO 7619-1)	60 ±5 Shore A
Dichte (DIN ISO 1183-1)	Ca.1,09 g/cm ³
Zugfestigkeit (DIN 53504)	15 MPa
Reißdehnung (DIN 53504)	630%
Temperaturbeständigkeit	-60°C / +130°C

Allgemeine Daten

Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C
Bitumenverträglichkeit	Ja
Halogenfrei	Ja
Anzahl der Öffnungen	1
Größe der Basis	320 x 320 mm
Innendurchmesser der EPDM-Manschette	100 mm - 110 mm
Anwendung	Rohre: Abzüge im Bad, Dunstabzugshauben, Gasabzüge, usw.
Verpackung	4 Stücke
Lagerung	Bei ca. 20°C trocken, staubgeschützt praktisch unbegrenzt

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.