

# Alu-Schrägaufzug GEDA

09

S3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der Schrägaufzug mit Strombetrieb

- Hergestellt aus Aluminium
- Leicht zu transportieren, auch in einem Fahrzeug oder auf einem Anhänger
- Montage ohne Werkzeug
- Kein technisches Fachwissen erforderlich
- Anschluss an 230 V Wechselstrom ist ausreichend
- Fähigkeit, sich an jede Situation vor Ort anzupassen



Der vollständig aus Aluminium gefertigte **GEDA-Schrägaufzug** hat in seiner stärksten Ausführung eine maximale Tragfähigkeit von 250 kg. Er kann Traufhöhen von bis zu 19 m erreichen und eine Vielzahl von Materialien auf dem Dach transportieren. Das GEDA-Sortiment bietet viele Lösungen und viel Zubehör, wie z.B. den Kippwagen, die Solarmodulbühne, die Fensterbühne und die Dachziegelbühne. Die hohe Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Antriebsmechanik spart Wartungszeit. Der GEDA-Schrägaufzug ist für jeden Handwerker, Maurer, Fensterbauer, Tischler, Fliesenleger und Tapezierer geeignet, um die Arbeit zu verbessern und den Transport von Material sicherer zu machen. Die ausgezeichneten Vorteile und die Robustheit von GEDA haben dazu beigetragen, dass es das führende Produkt auf dem europäischen Markt ist.

## Eigenschaften:



## Montage:



## Grundeinheit:

Die Grundeinheit ist für alle Schrägaufzüge gleich und besteht aus: 230 V/ 50 Hz Elektroseilwinde mit 43 m Seil, Endschalter, Druckknopftafel mit Not-Aus (abnehmbarer Endschalter und Druckknopf für GEDA FIXLIFT 250), Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfelement mit Schnellbefestigungsrolle und 2 m Grundleiterelement.

## Technisches Datenblatt

| Produkt            | GEDA Lift Standard 200 | GEDA FixLift  |
|--------------------|------------------------|---------------|
| Artikel            | GD2030                 | GD2034        |
| Tragfähigkeit      | bis 200 kg             | bis 250 kg    |
| Hubgeschwindigkeit | 25 m/min               | 19 / 38 m/min |
| Verbrauch          | 1 kW                   | 0,6 / 1,2 kW  |
| Stromanschluss     | 230 V / 50 Hz          |               |

# Alu-Schrägaufzug GEDA Bestandteile und Anwendungen

09

S3




## Leiter 200 kg für StandardLift

|          |             |             |
|----------|-------------|-------------|
| Artikel  | GD3378      | GD3379      |
| Länge    | 2 m         | 1 m         |
| Gewicht  | 9,5 kg/Stk. | 5,8 kg/Stk. |
| Material | Aluminium   |             |



## Leiter 250 kg für FixLift

|          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| Artikel  | GD2888       | GD2889      |
| Länge    | 2 m          | 1 m         |
| Gewicht  | 11,0 kg/Stk. | 6,8 kg/Stk. |
| Material | Aluminium    |             |



## Regulierbar Knickstück für StandardLift

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Artikel      | GD2887                  |
| Regulierung  | 20° - 45°               |
| Gewicht      | 14,0 kg/Stk.            |
| Verriegelung | mittels 8 Ringschrauben |



## Stufenlos regulierbar Knickstück für FixLift

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Artikel      | GD2828               |
| Regulierung  | 20° - 45°            |
| Gewicht      | 17,0 kg/Stk.         |
| Verriegelung | schnell, über 2 Ösen |



## Alu-Leiterstütze

|         |                  |                   |
|---------|------------------|-------------------|
| Produkt | Alu-Leiterstütze | Verlängerungsrohr |
| Artikel | GD5643           | GD2829            |
| Länge   | 5,7 m            | 7,4 m             |
| Gewicht | 11,0 kg/Stk.     | 4,0 kg/Stk.       |

# Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3



## Universalpritsche

|                                 |                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b>             | Transportmittel für GEDA-Schrägaufzug; die Plattform ist mit 4 Stiften am Wagen befestigt, die in Sekundenschnelle herausgezogen werden können |             |
| <b>Produkt</b>                  | Universalpritsche                                                                                                                              | Frontschutz |
| <b>Artikel</b>                  | GD2893                                                                                                                                         | GD2862      |
| <b>Gewicht</b>                  | 31,0 kg/Stk.                                                                                                                                   | 3,9 kg/Stk. |
| <b>Mit offenen Banden</b>       | 82 x 150 x 36 cm                                                                                                                               | -           |
| <b>Mit geschlossenen Banden</b> | 82 x 67 x 36 cm                                                                                                                                | -           |



## Universalpritsche vario

|                     |                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b> | Universalpritsche komplett mit Ladebordwänden und Frontschutzbügeln; durch die beiden Teleskopstützen lässt sich die Neigung der Plattform unabhängig von der Neigung der Leiter einstellen |  |
| <b>Artikel</b>      | GD2895                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Gewicht</b>      | 38,0 kg/Stk.                                                                                                                                                                                |  |



## Plattenpritsche

|                                   |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>               | Optimal für Transport von sperrigen Gegenständen wie Gipskartonplatten oder Einrichtungen; ausgestattet mit Standardwagen |  |
| <b>Artikel</b>                    | GD2831                                                                                                                    |  |
| <b>Gewicht</b>                    | 31,0 kg/Stk.                                                                                                              |  |
| <b>Einstellbare Auflagebreite</b> | 0,5 - 1,1 m                                                                                                               |  |
| <b>Tragfähigkeit max.</b>         | 200 kg                                                                                                                    |  |



## Kippschlitten für Plattenpritsche

|                     |                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b> | Um das Entladen der Platten zu erleichtern, kann ein Kippwagen installiert werden. Der Kippwagen bringt die Plattform an der Endhaltestelle automatisch in eine horizontale Position |  |
| <b>Artikel</b>      | GD2855                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Gewicht</b>      | 45,0 kg/Stk.                                                                                                                                                                         |  |

# Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3



## Kippmulde

|                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                   | Komplett mit Kippschiene mit Stützstreben, nützlich für den Transport von Schüttgut in die Höhe; durch Ausfahren des Schlittens dreht sich die Kippmulde um 130° und entleert sich automatisch |
| <b>Artikel</b>                        | GD2818                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gewicht</b>                        | 64,0 kg/Stk. (einschließlich Schiene mit Streben)                                                                                                                                              |
| <b>Min. Öffnung des Behälters</b>     | 80 x 100 cm                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mulde-Neigung an Entladestelle</b> | 10° - 30°                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tragfähigkeit max.</b>             | 150 kg                                                                                                                                                                                         |



## Dachauflagebock

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>     | Der verstellbare Stützfuß ist ideal zum Abstützen des GEDA-Hebezugs auf jeder Art von Schrägdach |
| <b>Artikel</b>          | GD2826                                                                                           |
| <b>Gewicht</b>          | 9,3 kg/Stk.                                                                                      |
| <b>Höhenverstellbar</b> | von 37 bis 60 cm                                                                                 |



## Eimergehänge

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>       | nützlich für den Transport von Schüttgut in Eimern; einfach an die Universalplattform befestigt |
| <b>Artikel</b>            | GD2817                                                                                          |
| <b>Gewicht</b>            | 6,5 kg/Stk.                                                                                     |
| <b>Tragfähigkeit max.</b> | 3 mittelgroße Eimer                                                                             |



## LiftBox

|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Metallbox für den Transport empfindlicher Gegenstände (Winde mit Motor, Standardwagen, elektrischen Kabel, Kopfelement,...); mit Gabelgehäuse und Sicherheitsvorhängeschloss ausgestattet |
| <b>Artikel</b>      | GD46309                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewicht</b>      | 36,0 kg/Stk.                                                                                                                                                                              |
| <b>Abmessungen</b>  | 80 x 65 x 78 cm                                                                                                                                                                           |