

Coll Vlies Plus

Selbstklebendes Hochleistungs-Butyl-Dichtband mit Polypropylen-Vlies
Riwega | eternitycomfort

Technische Daten
vom: 06/02/2014
Art. 02044250 - 02044500
Rev.03 vom: 21/07/2021



Wesentliche Merkmale	Coll Vlies Plus 250	Coll Vlies Plus 500
	Art. 02044250	Art. 02044500
Material	PP-Vlies / Klebender Butylgummi / Silikon-Liner	
Farbe (PP-Vlies / Klebender Butylgummi)	Weiß / Grau	
Rollenbreite	250 mm	485 mm
Rollenlänge	10 m	
Dicke	1 mm	
Zugverhalten MD/CD* (EN 12311-1)	115 N/50mm / 100 N/50mm	
Reißdehnung MD/CD* (EN 12311-1)	100 % / 100 %	
Fest	100 %	
Adhäsion 180°-Schälung	20 N/cm	
Probe Tack	8,0 N	
Standvermögen	0 mm	
Adhäsion an Zement C2E auf Vlies	0,9 N/mm ²	
Verarbeitungstemperatur	0°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +90°C	
Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) (ISO 16000-6)	30 µg/m ³	
Verpackung	2 Rollen	1 Rolle
Lagerung	An einem trockenen Ort, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren, max. 12 Monate lagerfähig	

*MD= längs; CD=quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.