

GAE ST Bitum

Bitumenstreifen mit PP- Vlies

Riwega | eternitycomfort

Technische Daten

vom: 06/07/2021

Art. 020450065 - 020450066

Rev.00

Wesentliche Merkmale	Prüfnorm	Wert	
Artikelnummer	-	020450065	020450066
Breite	EN 1848-1	140 mm	200 mm
Länge	EN 1848-1	10 m	
Dispersionsklebstoff	-	Elastomerbitumen (BPE)	
Deckvlies	-	Polypropylen Vlies	
Schutzvlies	-	Polypropylen Vlies	
Verstärkung	-	PET-Armierung	
Vliesfarbe	-	Deckvlies: Hellblau / Schutzvlies: Hellblau	
Dicke	-	4 mm	
Dichte	-	1300 kg/m ³ (±150 kg/m ³)	
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	Keine	
Flächengewicht	EN 1849-1	5,3 kg/m ² (-10%)	
Wasserdichtheit (Verf. B)	EN 1928	Bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	μ = 20000	
Thermische Leitfähigkeit	-	λ=0,17 W/mK	
Dynamische Steifheit	EN 29052 p.te 1	s't=s'= 422 MN/m ³ s't=s'= 917 MN/m ³	
Lagerung	-	Trockener, vor UV-Strahlen geschützter Ort bei einer Temperatur zwischen + 5 °C und + 40 °C. Eine Anwendung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.