

GAE ST Bitum

Bande bitumineuse avec non-tissé superficiel
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/07/2021
Art. 020450065 - 020450066
Rév.00

Caractéristiques	Norme	Valeur	
Numéro d'article	-	020450065	020450066
Largeur	EN 1848-1	140 mm	200 mm
Longueur	EN 1848-1	10 m	
Adhésif	-	Bitume élastomère (BPE)	
Finition supérieure	-	TNT en polypropylène	
Finition du bas	-	TNT en polypropylène	
Renfort	-	Blindage PET	
Couleur TNT	-	Supérieur: Bleu / Inférieur: Bleu	
Épaisseur	-	4 mm	
Densité	-	1300 kg/m ³ (±150 kg/m ³)	
Défauts visibles	EN 1850-1	Passé	
Grammage	EN 1849-1	5,3 kg/m ² (-10%)	
Étanchéité à l'eau (méthode B)	EN 1928	Passé	
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	$\mu = 20000$	
Conductivité thermique	-	$\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$	
Rigidité dynamique	EN 29052 p.te 1	s't=s'= 422 MN/m ³ s't=s'= 917 MN/m ³	
Stockage	-	Endroit sec, protégé des rayons UV, à une température comprise entre +5 °C et +40 °C. Une utilisation dans les 12 mois est recommandée.	

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.