

GAE ST Bitum

Striscia bituminosa con TNT superficiali
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 06/07/2021
Art. Nr. 020450065 - 020450066
Rev.00

Caratteristiche	Norme	Valore	
Codice articolo	-	020450065	020450066
Larghezza	EN 1848-1	140 mm	200 mm
Lunghezza	EN 1848-1	10 m	
Tipo di mescola	-	Bitume elastomero (BPE)	
Finitura superiore	-	TNT in polipropilene	
Finitura inferiore	-	TNT in polipropilene	
Rinforzo	-	Armatura in poliestere	
Colore TNT	-	Superiore: Azzurro / Inferiore: Azzurro	
Spessore	-	4 mm	
Densità	-	1300 Kg/m ³ (±150 kg/m ³)	
Difetti visibili	EN 1850-1	Passato	
Massa areica	EN 1849-1	5,3 kg/m ² (-10%)	
Impermeabilità (metodo B)	EN 1928	Passato	
Permeabilità al vapore acqueo	EN 1931	$\mu = 20000$	
Coefficiente di conducibilità termica	-	$\lambda=0,17 \text{ W/mK}$	
Rigidità dinamica	EN 29052 p.te 1	s't=s'= 422 MN/m ³ s't=s'= 917 MN/m ³	
Stoccaggio	-	Luogo asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C. È consigliato l'utilizzo entro i 12 mesi.	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.