

USB Protector GOLD 330


01

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'eccellenza sul mercato

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Il meglio della gamma garantita 30 anni
- Estremamente resistente ai raggi UV e alle condizioni climatiche estreme
- Forte e tenace contro ogni lacerazione e strappo
- Idonea per la posa sotto impianto FTV integrato con pannelli in Classe 1



Composizione:

- ① Strato protettivo in PET idrorepellente, stabile ai raggi UV
- ② Film UV50 PUR, monolitico, elastico
- ③ Strato protettivo in PET

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02050331	02020331	1,5	40	1200

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	340 g/m²
Spessore		0,85 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>800 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	680 / 610 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	40 / 45 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	400 / 400 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		12 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti