

USB Protector Head FH 240

04

R2



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Wichtigkeit des FH-Faktors

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Der FH-Faktor verbessert die Reaktion bei Brandeinwirkung
- Wasserabweisend, auch bei extremen Wetterbedingungen
- UV-stabil und hitzeresistent
- Geeignet für die Verlegung unter Photovoltaikanlagen mit Paneelen der Klasse 1

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①
- UV30 PUR-Film, monolithisch, elastisch ②
- Schutzschicht aus PP ③

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	240 g/m ²
Dicke		0,93 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,1 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>800 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	390 / 290 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	30 / 50 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	300 / 400 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		8 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +120°C

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02050224	02020224	1,5	50	1500
020502240	020202240	3,0	50	3000

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird