

# Parapetto Kombi 350

05

S1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il parapetto versatile

- Utilizzabile sia in gronda che come parapetto laterale
- Moschettoni d'aggancio della rete inclusi
- Rende possibile creare un sistema ad angolo
- Perfettamente adattabile alla sporgenza laterale della copertura
- Dotato di due bussole per la giusta inclinazione del tetto



### Caratteristiche:



### Certificazioni:



Le due versioni di montaggio del **parapetto Kombi 350** permettono di mettere in sicurezza tutto il perimetro di un tetto in legno a falde con un unico prodotto. Il morsetto è dotato di un aggancio per la rete per parapetto tramite un telaio in alluminio. In questo caso l'interasse può arrivare a 3,50 m.

Per lo stoccaggio e trasporto vedi contenitore S5 -  
Contenitore Multiuso 170 pag. 99

### Scheda tecnica

| Prodotto                            | Morsetto                                               | Montante  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo                            | BM755100                                               | BM757531  |
| Peso                                | 14,6 kg/pz                                             | 8,4 kg/pz |
| Altezza parapetto/montante          | -                                                      | 1,65 m    |
| Materiale                           | acciaio zincato                                        |           |
| Certificazione                      | UNI EN 13374 classe C                                  |           |
| Interasse massima supporti          | 2,1 m                                                  |           |
| Sottostruttura                      | tetti in legno - sezione minima del travetto 8 x 16 cm |           |
| Sezione minima tavole per parapetto | 15 x 3 cm                                              |           |
| Apertura massima morsetto           | 22 cm                                                  |           |

