

Micro 150 Vario V20

36

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Upgrade der variablen Hygrometrie

- Dampfbremse mit variablen S_d -Wert
- Hohe Reißkraft durch hohes Flächengewicht
- Ideal fürs Einblasen
- Perfekt regulierte Wasserdampfdurchlässigkeit, variabel je nach Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtigkeit



Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

- ① Trägerschicht aus PET
- ② Funktionsfilm aus PA
- ③ Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02030145	-	1,5	50	1500

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	150 g/m²
Dicke		0,78 mm
S_d -Wert	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird