

Micro Vario NET V20

39

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Mehr Stärke für variable Hygrometrie

- Wasserdampfsensible Dampfbremse
- Hohe Reißkraft dank eingebettete Gitterverstärkung
- Transluzent, für die einfache Montage bei Holzrahmenkonstruktionen
- Perfekte Regulierung des Damphdurchgangs in Bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit

Eigenschaften:



Klassifizierung:



new
product



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	115 g/m ²
Dicke		0,35 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,2 - 25 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	200 / 200 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	10 / 10 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit	UNI 11470	2 Wochen
Temperaturresistenz		-40°C / +80°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

- Funktionsfilm aus PA ①
- PET-Armierungsgewebe ②
- PP-Vlies ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02030146	-	1,5	50	1500