

FDB EXT AC+AC

Nastro adesivo acrilico per serramenti / USO ESTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. Nr. 02045622-02045623-02045624

Rev.08 del: 19/04/2024

Caratteristiche	Norma	FDB EXT AC+AC 75	FDB EXT AC+AC 100	FDB EXT AC+AC 150
Articolo		02045622	02045623	02045624
Collante		Poliacrilato modificato		
Supporto del collante		PET.PP.PET		
Massa per unità di area	EN 1849-2	120 g/m ²		
Liner		Film bianco		
Larghezza rotolo		75 mm	100 mm	150 mm
Lunghezza rotolo		30 m		
Colore		Bianco		
Spessore	EN 1849-2	0,37 mm		
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	290 N/50mm		
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	31 N/50mm		
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	19 %		
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	130 %		
Valore Sd	EN 1931	0,04 m		
Classe di impermeabilità	EN 1928 Metodo A	W1		
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C		
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C		
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	Classe E		
Stabilità ai raggi UV		3 mesi**		
Imballaggio		5 rotoli	4 rotoli	2 rotoli
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto per max. 12 mesi		

*MD= longitudinale; CD= trasversale / **In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.