

FDB EXT AC

Nastro adesivo acrilico per serramenti / USO ESTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. Nr. 02045612-02045613-02045614

Rev.08 del: 19/04/2024

Caratteristiche	Norma	FDB EXT AC 75	FDB EXT AC 100	FDB EXT AC 150
Articolo		02045612	02045613	02045614
Collante		Poliacrilato modificato		
Supporto del collante		PET.PP.PET		
Massa per unità di area	EN 1849-2	120 g/m ²		
Liner		Film bianco		
Larghezza rotolo		75 mm	100 mm	150 mm
Lunghezza rotolo		30 m		
Colore		Bianco		
Spessore	EN 1849-2	0,37 mm		
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	290 N/50mm		
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	31 N/50mm		
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	19 %		
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	130 %		
Valore Sd	EN 1931	0,04 m		
Classe di impermeabilità	EN 1928 Metodo A	W1		
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C		
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C		
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	Classe E		
Stabilità ai raggi UV		3 mesi**		
Imballaggio		5 rotoli	4 rotoli	2 rotoli
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto per max. 12 mesi		

*MD= longitudinale; CD= trasversale / **In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.