

FDB INT AC

Nastro adesivo acrilico per serramenti / USO INTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. Nr. 02045512-02045513-02045514

Rev.08 del: 19/04/2024



Caratteristiche	Norma	FDB INT AC 75	FDB INT AC 100	FDB INT AC 150
Articolo		02045512	02045513	02045514
Collante		Poliacrilato modificato		
Supporto del collante		PET.PE.PET		
Massa per unità di area	EN 1849-2	160 g/m ²		
Liner		Film bianco		
Larghezza rotolo		75 mm	100 mm	150 mm
Lunghezza rotolo		30 m		
Colore		Rosa		
Spessore	EN 1849-2	0,49 mm		
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	25 %		
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	135 %		
Valore S _d	EN ISO 12572	ca.40 m		
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$		
Classe di impermeabilità	EN 1928 Metodo A	W1		
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C		
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C		
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	Classe E		
Stabilità ai raggi UV		3 mesi**		
Imballaggio		5 rotoli	4 rotoli	2 rotoli
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto per max. 12 mesi		

*MD= longitudinale; CD= trasversale; **In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.