

FDB INT VSK PLUS FL

Nastro adesivo acrilico con striscia adesiva aggiuntiva/USO INTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 16/05/2022

Art. 02046208 (85 mm) – 02046210 (100 mm)

Rev. 00

Caratteristiche	Norma	FDB INT VSK PLUS FL 85	FDB INT VSK PLUS FL 100
Articolo		02046208	02046210
Collante		Poliacrilato modificato	
Supporto del collante		Combinazione di PP + PE, con fingerlift	
Liner		Film bianco, pretagliato a 25 mm	
Larghezza rotolo		85 mm	100 mm
Peso totale	EN 1849-2	420 g/m ² (± 10 g/m ²)	
Lunghezza rotolo		25 m	
Colore		Rosa	
Spessore	EN 1849-2	0,49 mm	
Deformazione totale massima ammissibile		5% (nell'area della larghezza del nastro non vincolato, altrimenti si deve prevedere una riserva di espansione)	
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	300 N/50mm	
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	55 N/50mm	
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	25 %	
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	135 %	
Valore S _d	EN 1931 / EN 12572	40 m	
Tenuta all'aria	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h	
Classe di impermeabilità	EN 13984 / EN 1928	W1 Colonna d'acqua >2000 mm	
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C	
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C	
Classe di resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2: 2010	Classe E	
Stabilità ai raggi UV		Non esporre ai raggi UV	
Imballaggio		4 rotoli	
Stoccaggio		12 mesi, asciutto, al riparo dal gelo, nel contenitore originale	

*MD= longitudinale; CD= trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.