

GAE BG2

Dichtungsband
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. BG2 20 nr.02142017 / BG2 30 nr.02105020

Rev.05 vom: 17/08/2021



Wesentliche Merkmale	Prüfung	GAE BG2 20	GAE BG2 30
Artikel		02142017	02105020
Material		Elastischer Polyurethanschaum / Acrykleber	
Zugehörigkeitsklasse	DIN 18542:2009	BG2	
Farbe		Schwarz	
Rollenbreite		20 mm	30 mm
Rollenlänge		12 m	4,3 m
Flucht von bis nach mm		2-6 mm	6-15 mm
Brandschutzklasse	DIN 4102-1	B1	
Koeffizient des Wasserwiderstands (Fugen)	DIN EN 12114	$\alpha_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)n}]$	
Wasserdichtheit gegen Schlagregen	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$	
Temperaturbeständigkeit	DIN 18542:2009	- 30°C / +90°C	
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	DIN 18542:2009	Überprüft	
Beständigkeit gegen Licht und Witterungseinflüsse	DIN 18542:2009	Überprüft	
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Überprüft	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	DIN EN ISO 12572	$S_d \leq 0,5 \text{ m über } 50 \text{ mm breit}$	
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100	
Emissionen		Sehr Emissionsarm nach EMICODE®	
Verpackung		15 Rollen (180m)	10 Rollen (43m)
Lagerung		An einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +1°C und +20°C für maximal 12 Monate in der Originalverpackung lagern	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.