

FDB EXT FL

LES PLUS PRODUIT :

La bande pour usage extérieur avec une surface adhésive totale

- Ruban adhésif respirant
- Usage externe, assure l'étanchéité à l'eau et au vent du joint de pose des menuiseries
- Surface entièrement adhésive avec liner prédécoupé pour faciliter la mise en œuvre
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit



Composition :

- ① TNT multicouche PP.PP
- ② Colle acrylique
- ③ Liner prédécoupé et Fingerlift (film de protection débordant)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
75	02046108	75 (25+50) x25	5	96
100	02046110	100 (25+75) x25	4	96
150	02046115	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PP.PP
Épaisseur	EN 1849-2	0,5 mm
Valeur S_d	EN ISO 12572	0,05 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		-10°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		6 mois**
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

**en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit