

FDB EXT FL

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il nastro da esterno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo traspirante
- Uso esterno, impermeabilizza all'acqua e al vento il giunto di posa dei serramenti
- Superficie completamente adesiva e liner pretagliato per facilitare la posa in opera
- Ottimo per punti che necessitano di successiva rasatura



Composizione:

- ① TNT multistrato PP/PP
- ② Colla acrilica
- ③ Liner pretagliato e Fingerlift (liner debordante)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
75	02046108	75 (25+50) x25	5	96
100	02046110	100 (25+75) x25	4	96
150	02046115	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		acrilico con Fingerlift
Supporto del collante		PP/PP
Spessore	EN 1849-2	0,5 mm
Valore S_d	EN ISO 12572	0,05 m
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Colonna d'acqua		>200 cm
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Temperatura di lavorazione		-10°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		6 mesi**
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale

**in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti