

FDB EXT



LES PLUS PRODUIT :

L'adhésif pour les menuiseries pour l'extérieur

- Ruban adhésif respirant
- Pour utilisation extérieure
- L'imperméabilisation des connexions de joints de portes et de fenêtres
- Surface conçue pour les points nécessitant une reprise de crépi
- Disponible en plusieurs variantes

Caractéristiques :



Classification :



Composition :

- TNT multicouche PET.PE.PET ①
- Bande butyle / bande acrylique ②
- Film de protection synthétique ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96

FDB EXT AC 100/150 mm et FDB EXT AC+AC 100/150 mm disponible sur demande

Fiche technique

Adhésif		acrylique/butyl
Support adhésif		PET.PP.PET
Épaisseur	DIN 53855	0,37 mm
Valeur S_d	EN ISO 12572	0,04 m
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		3 mois
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit