

FDB EXT



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die perfekte Außenabdichtung für Fenster- und Türrahmen

- Diffusionsoffenes Klebeband für Außen
- Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist gewährleistet
- Dichtet die Fenster- und Türfuge winddicht ab
- Verputzbar
- Erhältlich in mehreren Varianten, um die Haftung auf jeder Oberfläche zu gewährleisten

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

PET.PP.PET mehrschichtiges Vlies ①

Butyl-Band / Acryl-Band ②

Synthetischer Liner ③

Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acryl-/Butylbasis
Trägersystem		PET.PP.PET
Dicke	DIN 53855	0,37 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,04 m
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		3 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96

FDB EXT AC 100/150 mm und FDB EXT AC+AC 100/150 mm auf Anfrage erhältlich

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird