

FDB EXT VSK Plus FL

28

R3



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il nastro da esterno rinforzato, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo traspirante
- Uso esterno che non ostacola il passaggio del vapore
- Impermeabilizza al vento il giunto di posa dei serramenti
- Grammatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura

Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

Colla acrilica con liner silconico ①

TNT multistrato PP/PP ②

Colla acrilica con liner pretagliato ③

Scheda tecnica

Collante		acrilico con Fingerlift
Supporto del collante		PP/PP
Spessore	DIN 53855	0,62 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	0,08 m
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Colonna d'acqua		>200 cm
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		6 mesi
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti