

FDB INT FL

LES PLUS PRODUIT :

La bande pour usage intérieur avec une surface adhésive totale

- Bande adhésive avec fonction de frein vapeur
- Usage interne, assure l'étanchéité à l'air du joint de pose des menuiseries
- Surface entièrement adhésive avec liner prédécoupé pour faciliter la mise en œuvre
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit



Composition :

- ① TNT multicouche PP/PE
- ② Colle acrylique
- ③ Liner prédécoupé et Fingerlift (film de protection débordant)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
75	02046208	75 (25+50) x25	5	96
100	02046210	100 (25+75) x25	4	96
150	02046215	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PP/PE
Épaisseur	EN 1849-2	0,4 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	40 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	200 / 120 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	140 / 180 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		-5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		3 mois**
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

**en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit