

FDB INT VSK Plus FL

27

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Verstärktes Klebeband für den Innenbereich, vollflächig selbstklebend

- Dampfsperrendes Klebeband
- Innenanwendung, ideal zur Regulierung des Dampfdurchgangs
- Dichtet die Fenster- und Türfuge luftdicht ab
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Verputzbar



Zusammensetzung:

- ① Acrykleber mit Silikon-Liner
- ② PP/PE mehrschichtiges Vlies
- ③ Acrykleber mit geteiltem Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP/PE
Dicke	DIN 53855	0,49 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	40 m
Luftdichtheit	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		nicht UV-Strahlen aussetzen
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird