

Sil Power Fix

37

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der elastische Versiegler, langlebig und unsichtbar

- MS Polymer Dichtstoff
- Ideal zur Abdichtung gegen Luft und Wind an allen Rissen der Gebäudehülle
- Unsichtbar, für innen und außen geeignet
- Wasserdicht und hochelastisch, resistent gegen Dehnung und Vibration



Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Material	MS Polymer	
Farbe	Transparent	Weiß
Dichte	~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Verbrauch	30 ml/m	
Härte (Shore A)	~22	~25
Max. Verformbarkeit der Fuge	±25 %	
Reißdehnung	npd*	250 %
Lackierbar	vollständige Aushärtung	
Hautbildung (23°C/50% UR)	~10 min.	~60 min.
Durchhärtung (23°C/50% UR)	~2 mm/24 h	
Emissionen	EMICODE®	-
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +40°C	
Anwendungstemperatur	-20°C / +100°C	
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Klassifizierung Fassadenelemente	EN 15651-1	F-INT
Klassifizierung Sanitär	EN 15651-3	npd*
Klassifizierung Fußgängerwege	EN 15651-4	npd*
Lagerhaltung	trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +5°C / +25°C	
Lagerzeit	max. 12 Monate	

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Transparent	02040408	290	20	60
Weiß	02040409	290	20	60

*no performance determined

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird