

Tape 1 PAP

Klebeband auf Acrylbasis zur Anwendung im Innenbereich
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014
Art. 02040150 - 02040151 - 02040152
Rev.06 vom 11/08/2021

WESENTLICHE MERKMALE	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Artikel	02040150	02040151	02040152
Maße	60 mm x 25 m		
Farbe	Gelb		
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher		
Trägermaterial	Kraftpapier PE-befilmt (120 µm)		
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Verstärkung	Keine		
Dicke (keine Deckung)	0,32 - 0,34 mm		
Trennmaterial	Silikonliner	Zweigeteilter synthetische Liner (30 + 30 mm)	Dreigeteilter synthetische Liner (30 + 15 + 15 mm)
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C		
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +100 °C		
Sd - Wert	ca. 5 m		
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108 - 11)		
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch		
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch		
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch		
Verpackung	10 Rollen		
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen		
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C		

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.