

Tape 1 PE

Klebeband auf Acrylbasis mit hoher Haftkraft
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02040160-02040193-02040194

Rev.09 vom: 30/10/2022



Wesentliche Merkmale	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Artikel	02040160	02040193	02040194
Maße	60 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Farbe	Blau		
Klebstoff	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher		
Trägermaterial	LDPE-Folie (70 µm)		
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Verstärkung	Diagonales PET-Fadengelege		
Dicke (keine Deckung)	0,27 - 0,29 mm (DIN EN 1942)		
Trennmaterial	Silikonliner	Zweigeteilter Synthetische Liner	Silikonliner
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 25 N/25mm; 300% (DIN EN 14410)		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C (verarbeitbar ab -10 °C)		
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +100 °C		
Sd-Wert	ca. 12 m		
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108-11)		
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch		
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch		
Anfangsklebkraft (tack)	Sehr hoch		
UV-Beständigkeit	24 Monate*		
Verpackung	10 Rollen	6 Rollen	4 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen		
Lagertemperatur	+18°C / +25°C		

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.