

Tape 1 PE

Bande adhésive acrylique à haute tenue adhésive
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02040160-02040193-02040194
Rév.09 du : 30/10/2022



Caractéristiques	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Article	02040160	02040193	02040194
Dimensions	60 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Couleur	Bleue		
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émollissants		
Support de la colle	Film de LDPE (70 µm)		
Masse adhésive	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armature	Renfort trame en PET		
Epaisseur (sans couverture)	0,27 - 0,29 mm (DIN EN 1942)		
Matériau de couverture	Bande de silicone	Bande synthétique divisée de moitié	Bande de silicone
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 25 N/25mm; 300% (DIN EN 14410)		
Température de travail	+5 °C / +30 °C (utilisable à partir de -10 °C)		
Température d'utilisation	-30 °C / +100 °C		
Valeur Sd	env.12 m		
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)		
Résistance à la condensation	Très haute		
Résistance au vieillissement	Très haute		
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Très haute		
Stabilité aux rayons UV	24 mois*		
Emballage	10 rouleaux	6 rouleaux	4 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum		
Température de stockage	+18 °C / +25 °C		

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.