

# Tape BOLD

Doppelseitige und viskoelastische Acryklebenmasse  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 03/08/2017  
Art. 02040210  
vom 13/08/2021

Rev.04

| WESENTLICHE MERKMALE                |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maße                                | 10 mm x 12 m                                            |
| Farbe                               | Transparent                                             |
| Klebstoff                           | Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher       |
| Trägermaterial                      | Kein                                                    |
| Klebstoffmenge                      | 1750 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Verstärkung                         | Diagonales PET-Fadengelege                              |
| Dicke (keine Deckung)               | 1,50 - 2,00 mm (DIN EN 1942)                            |
| Trennmaterial                       | Silikonliner                                            |
| Klebekraft (AFERA 5001)             | ≥ 25 N/25 mm                                            |
| Verarbeitungstemperatur (empfohlen) | +5 °C / +30 °C                                          |
| Gebrauchstemperatur                 | -30°C / +80°C                                           |
| Kondenswasserbeständigkeit          | Hoch                                                    |
| Alterungsbeständigkeit              | Hoch                                                    |
| Anfangsklebkraft ( <i>tack</i> )    | Hoch                                                    |
| Verpackung                          | 10 Rollen                                               |
| Lagerung                            | Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen |
| Lagertemperatur                     | +18 °C / +25 °C                                         |

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.