

Tape Fire B 75

Acryl-Klebeband mit hoher Haftkraft und Baustoffklasse B-s1,d0 (Brandverhalten)
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 29/05/2025
Art. 02040184
Rev.00 vom: -

Artikel	02040184
Maße	75 mm x 25 m
Farbe	Schwarz
Klebstoff	Acrykleber
Trägermaterial	Glasfaser (E-Glas)
Flächengewicht	340 g/m ²
Trennmaterial	Silikonliner
Dicke (ohne Liner)	0,34 mm
S _d -Wert	0,14 m
Verarbeitungstemperatur	+5°C (niedrigere Temperaturen noch nicht getestet)
Gebrauchstemperatur	-30°C / +90°C
Schälfestigkeit (nach 72 Stunden)	20N/50mm - kohäsives Versagen
Zugfestigkeit L/T*	4200N/50mm / 3100N/50mm (EN 12311-1)
Reißfestigkeit L/T*	290N / 390N (EN 12310-1)
Reißdehnung L/T*	6% / 5% (EN 12311-1)
Brandverhaltensklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0**
Verpackung	16 Rollen
Lagerung	Bewahren Sie die Rollen in der Originalverpackung an einem trockenen Ort ohne UV-Strahlung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 60 % auf.

*L = Longitudinal; T = Transversal

** Brandverhaltensklasse A2-s1,d0 (gemäß EN 13501-1) erreicht im System mit der Membran „Windtop UV Fire A2 50/225“ oder „Panther Universal A2 50/225“ bei einer maximalen Menge von „Tape Fire B 75“ von 10 % der Gesamtfläche des Systems.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.