

Tape Fire B 75

Nastro adesivo acrilico ad alta tenuta adesiva in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 29/05/2025
Art. 02040184
Rev.00 del: -

Articolo	02040184
Misure	75 mm x 25 m
Colore	Nero
Collante	Colla acrilica
Materiale di copertura	Fibra di vetro (E-glass)
Massa areica	340 g/m ²
Liner di protezione	Carta siliconata
Spessore (senza liner)	0,34 mm
Valore Sd	0,14 m
Temperatura di lavorazione	+5°C (temperature più basse non ancora testate)
Temperatura di esercizio	-30°C / +90°C
Resistenza al distacco (dopo 72h)	20N/50mm - cedimento coesivo
Resistenza alla trazione L/T*	4200N/50mm / 3100N/50mm (EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione L/T*	290N / 390N (EN 12310-1)
Allungamento L/T*	6% / 5% (EN 12311-1)
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0**
Imballaggio	16 rotoli
Stoccaggio	Conservare i rotoli nell'imballaggio originale, in luogo asciutto al riparo dai raggi UV a una temperatura compresa tra +5°C e +40°C e umidità relativa compresa tra 50% e 60%.

*L = Longitudinale; T = Trasversale

**Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (secondo EN 13501-1) raggiunta nel sistema con membrana Windtop UV Fire A2 50/225 o Panther Universal A2 50/225, con una quantità massima di Tape Fire B 75 pari al 10% rispetto alla superficie totale del sistema.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.