

Tape ICE

Einseitiges Acrylklebeband, ideale Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt

vom: 26/11/2019

Art. 02040165

Rev.02 vom: 31/10/2022

Wesentliche Merkmale	
Abmessung	60 mm x 25 m
Farbe	Silber mit weißer Schrift
Klebstoff	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägersystem	LDPE-Folie (70 µm)
Klebstoffmenge	200 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Verstärkung	PET-Fadengelege
Stärke (ohne Trennfolie)	0,26 - 0,28 mm (DIN EN 1942)
Trennfolie	Silikonpapier
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 25 N/25mm; 50% (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C (verarbeitbar von -20°C)
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +100°C
Sd-Wert	≈ 11 m
Schälfestigkeit	Erfüllt (DIN 4108-11)
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch
UV-Beständigkeit (Trägermaterial)	24 Monate*
Verpackungsheit	10 Rollen
Lagerung	An einem trockenen Ort, bei Temperaturen zwischen +18°C und +25°C aufbewahren, max. 24 Monate lagerfähig

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.