

Tape Rapid

Klebeband auf Acrylbasis ohne Liner
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 29/04/2019

Art. 02040162

Rev.02 vom: 09/08/2021



Wesentliche Merkmale	
Maße	60 mm x 50 m
Farbe	Weiß
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	LDPE/PP Folie
Klebstoffmenge	180 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Verstärkung	PET-Fadengelege
Dicke (keine Deckung)	0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410)
Trennmaterial	Keine
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C
Gebrauchstemperatur	-30°C / +120°C
Sd-Wert	ca.40 m
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108-11)
Kondenswasserbeständigkeit	Hoch
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch
UV-Beständigkeit	24 Monate*
Verpackung	10 Rollen
Lagerung	Max.24 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen
Lagertemperatur	+18°C / +25°C

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.