

Tape Rapid

Bande adhésive acrylique sans film de protection
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 29/04/2019

Art. 02040162

Rev.02 du : 09/08/2021



Caractéristiques	
Dimensions	60 mm x 50 m
Couleur	Blanche
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émoullients
Support de la colle	Film de LDPE / PP
Masse adhésive	180 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armature	Renfort tramé en PET
Epaisseur (sans couverture)	0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410))
Matériau de couverture	Aucun
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410)
Température de travail	+5°C / +30°C
Température d'utilisation	-30°C / +120°C
Valeur Sd	env.40 m
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)
Résistance à la condensation	Haute
Résistance au vieillissement	Très haute
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Très haute
Stabilité aux rayons UV	24 mois*
Emballage	10 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum
Température de stockage	+18°C / +25°C

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.