

# Tape Reflex

Reflektierendes Klebeband auf Acrylbasis  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014  
Art. 02040180  
vom 11/08/2021

Rev.04

| WESENTLICHE MERKMALE             |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maße                             | 80 mm x 25 m                                            |
| Farbe                            | Aluminium                                               |
| Klebstoff                        | Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher       |
| Trägermaterial                   | Mit Aluminium beschichtetes Klebeband aus PP.PP         |
| Klebstoffmenge                   | 210 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)                   |
| Verstärkung                      | Keine                                                   |
| Dicke (keine Deckung)            | 0,20 - 0,25 mm (DIN EN 1942)                            |
| Trennmaterial                    | Silikonliner braun                                      |
| Bruchkraft mit Reißdehnung       | ≥ 70 N/25mm; 80% (DIN EN 14410)                         |
| Verarbeitungstemperatur          | +5 °C / +30 °C                                          |
| Gebrauchstemperatur              | -30 °C / +100 °C                                        |
| Sd - Wert                        | ca. 42 m                                                |
| Widerstand gegen Ablösung        | Bestanden (DIN 4108 - 11)                               |
| Kondenswasserbeständigkeit       | Sehr hoch                                               |
| Alterungsbeständigkeit           | Sehr hoch                                               |
| Anfangsklebkraft ( <i>tack</i> ) | Sehr hoch                                               |
| UV-Beständigkeit                 | 1 Monate*                                               |
| Verpackung                       | 6 Rollen                                                |
| Lagerung                         | Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen |
| Lagertemperatur                  | +18 °C / +25 °C                                         |

\* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.