

Tape Reflex

Bande adhésive acrylique avec effet réfléchissant
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 06/02/2014

Art. 02040180

Rev.04

du 11/08/2021

CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions	80 mm x 25 m
Couleur	Alu
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émoullients
Support de la colle	Surface en PP enduit d'aluminium
Masse adhésive	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armature	Aucune
Épaisseur (sans couverture)	0,20 - 0,25 mm (DIN EN 1942)
Matériau de couverture	Film silicone marron
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 70 N/25mm; 80% (DIN EN 14410)
Température de travail	+5 °C / +30 °C
Température d'utilisation	-30 °C / +100 °C
Valeur Sd	env. 42 m
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)
Résistance à la condensation	Très haute
Résistance au vieillissement	Très haute
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Très haute
Stabilité aux rayons UV	1 mois*
Emballage	6 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum
Température de stockage	+18°C / +25°C

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.