

Tape Vlies

Klebeband auf Acrylbasis mit verputzbarer Vlies-Oberfläche

Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 18/09/2014

Art. 02045800

Rev.03

vom 12/08/2021

WESENTLICHE MERKMALE	
Maße	50 mm x 25 m
Farbe	Grau
Kleber	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	PP-Vlies
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Verstärkung	Keine
Dicke (keine Deckung)	0,55 - 0,57 mm (DIN EN 1942)
Trennmaterial	Silikonliner
Reißfestigkeit mit Elastizität	≥ 50 N/25 mm; 40% (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +100 °C
Sd - Wert	ca. 8 m
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108 - 11)
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch
Verpackung	12 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.