

Tape Vlies

Ruban acrylique simple face plâtrable

Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 18/09/2014

Art. 02045800

Rev.03

du 12/08/2021

CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions	50 mm x 25 m
Couleur	Gris
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émoullients
Support de la colle	Tissu non tissé crépissable en polypropylène
Masse adhésive	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armature	Aucune
Épaisseur (sans couverture)	0,55 - 0,57 mm (DIN EN 1942)
Matériau de couverture	Bande de silicone
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 50 N/25 mm; 40% (DIN EN 14410)
Température de travail	+5 °C / +30 °C
Température d'utilisation	-30 °C / +100 °C
Valeur Sd	env. 8 m
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)
Résistance à la condensation	Très haute
Résistance au vieillissement	Très haute
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Très haute
Emballage	12 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum
Température de stockage	+18°C / +25°C

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.