

Tape Green “Industry”

Einseitiges PE-Klebeband mit Acrykleber und PET-Gelege

Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 28/11/2019

Art. 020401615

Rev.02 vom 15/05/2023

WESENTLICHE MERKMALE

Abmessung	60 mm x 50 m
Farbe	Grün mit schwarzer Schrift
Klebstoff	Reines Polyacrylat ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	PE-Folie (70 µm)
Klebstoffmenge	200 g/m ²
Verstärkung	PET / PVA-Gittergelege
Stärke (ohne Trennfolie)	0,28 mm
Trennmaterial	Release Papier (90 g/m ²)
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)
Klebkraft (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C / +80 °C
Sd - Wert	ca. 40 m
Schälfestigkeit	Erfüllt (DIN 4108-11)
Kondenswasserbeständigkeit	Hoch
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Hoch
UV-Beständigkeit (Trägermaterial)	12 Monate*
Verpackung	16 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.