

Coll 150 X

Nastro monoadesivo butilico con liner pre-tagliato
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 03/08/2017

Art. 02044151

Rev.04 del: 13/08/2021

Caratteristiche

Codice articolo	02044151
Materiale	Butile / film LDPE
Liner	PE (pretagliato a metà)
Misure	150 mm x 15 m
Spessore	2 mm
Colore	Grigio
Peso (DIN EN ISO 1183-1)	ca.1,40 g/cm ³
Temperatura di utilizzo	+5°C / +30°C
Temperatura di resistenza	-40°C / +100°C
Durezza Shore00 (DIN EN ISO 868)	ca.40
Viscosità (DIN EN ISO 7390)	Stabile
Temperatura di accensione (DIN 51794)	>400°C
Resistenza alla compressione (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²
Contenuto solido (DIN EN ISO 10563)	>99 %
Classificazione al fuoco (DIN 4102)	B2, normalmente infiammabile
Stabilità ai raggi UV	3 mesi*
Emissioni (Emicode®)	Molto ridotte
Imballaggio	2 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a ca. 20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.