

Coll ALU

Butylklebeband mit Aluminiumoberfläche
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02044073 / 02044074

Rev.04 vom: 16/08/2021



Wesentliche Merkmale	Coll ALU 75	Coll ALU 150
Artikel	02044073	02044074
Material	Butylklebeband / Aluminium	
Farbe	Grau	
Rollenbreite	75 mm	150 mm
Rollenlänge	10 m	
Dicke	0,6 mm	
Reißfestigkeit MD/CD* (EN 12311-1)	180 / 190 N/50mm	
Dehnung MD/CD* (EN 12311-1)	15 / 20 %	
Brandverhalten (EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)	Klasse E	
Dampfdiffusionswiderstandszahl - μ (EN 1931)	1530000	
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm	
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N	
Standvermögen (ISO 7390)	0 mm	
Verarbeitungstemperatur	+0°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +90°C	
Verpackung	8 Rollen	4 Rollen
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max. 12 Monate lagerfähig	

*MD=längs; CD= quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.