

Coll Flexi

Einseitiges Butylklebeband mit hoher Elastizität
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02044100

Rev.03 vom: 13/08/2021

Wesentliche Merkmale	
Artikel Nr.	02044100
Material	Butyl / LDPE-Film mit hoher Elastizität
Liner	PE (vorgeschnitten)
Maße	100 mm x 15 m
Dicke	1,5 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	ca.1,40 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +90°C
Härte (Shore00)	ca.40 (DIN EN ISO 868)
Viskosität	Standfest (DIN EN ISO 7390)
Kompressionswiderstand	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)
Feststoffanteil	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Brandverhalten	B2, normalentflammbar (DIN 4102)
UV-Beständigkeit	3 Monate*
Emissionen	Sehr emissionsarm (nach Emicode®)
Dehnbarkeit (LDPE-Folie)	max.300%
μ-Wert	min.766000 (DIN EN ISO 12572)
Verpackung	4 Rollen
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max.24 Monate lagerfähig

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.