

Coll Flexi

Nastro adesivo butilico a elevata elasticità
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. 02044100

Rev.03 del: 13/08/2021

Caratteristiche	
Articolo	02044100
Materiale	Butile / film LDPE a elevata flessibilità
Liner	PE (pretagliato a metà)
Dimensioni	100 mm x 15 m
Spessore	1,5 mm
Colore	Nero
Peso specifico	ca.1,4 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Temperatura di applicazione	+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio	-40°C / +90°C
Durezza (Shore00)	ca.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosità	Stabile (DIN EN ISO 7390)
Resistenza alla compressione	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)
Contenuto solido	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Classificazione al fuoco	B2, normalmente infiammabile (DIN 4102)
Stabilità ai raggi UV	3 mesi*
Emissioni	Molto ridotte (secondo Eimcode®)
Allungamento a rottura (film LDPE)	max.300%
Valore μ	min.766000 (DIN EN ISO 12572)
Imballaggio	4 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a riparo dalla polvere a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.24 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.