

Coll Radon

Butyl-Klebeband zertifiziert für Radongas
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 06/12/2024
Art. 020445021-020445022
Rev.01 vom: 19/11/2025

Wesentliche Merkmale	Coll Radon 150	Coll Radon 75
Artikle	020445021	020445022
Kleber	Butylkautschuk	
Trägersystem	Aluminium-Kunststoff-Hybridkaschierung	
Schutzliner	PE (vorgeschnitten in der Hälfte)	
Maße	150 mm x 15 m	75 mm x 15 m
Dicke des Klebstoffs (d)	1,0 mm	
Dicke des Trägersystem	0,1 mm	
Butyldichte	~1,5 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563)	
Feststoffanteil	>99 % (DIN EN ISO 10563)	
Bitumen-Verträglichkeit	JA	
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100°C	
UV-Beständigkeit	Hoch*	
Durchlässigkeit Radon Gas (D)	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹	
Diffusionslänge (L _D)	0,26 mm	
Prüfparameter (R=d/L _D)	3,79	
Verpackung	1 Rolle	12 Rollen
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max.12 Monate lagerfähig	

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.