

Coll Radon

Nastro adesivo butilico certificato al gas radon
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 06/12/2024
Art. 020445021-020445022
Rev.01 del: 19/11/2025

Caratteristiche	Coll Radon 150	Coll Radon 75
Articolo	020445021	020445022
Collante	Butile	
Supporto del collante	Film in alluminio e laminato ibrido	
Liner	PE (pretagliato a metà)	
Dimensioni	150 mm x 15 m	75 mm x 15 m
Spessore collante (d)	1,0 mm	
Spessore supporto del collante	0,1 mm	
Peso specifico del butile	~1,5 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563)	
Contenuto solido	>99 % (DIN EN ISO 10563)	
Compatibilità con bitume	SI	
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C	
Resistenza alle temperature	-40°C / +100°C	
Stabilità ai raggi UV	Alta*	
Diffusione gas radon (D)	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹	
Lunghezza di diffusione (L _D)	0,26 mm	
Parametro di prova (R=d/L _D)	3,79	
Imballaggio	1 rotolo	12 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a riparo dalla polvere a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi	

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.