

Tape 2 BU

Ruban adhésif butyl double face
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

	du	06/02/2014
	Art.	02040315
Rev.05	du	13/08/2021

CARACTÉRISTIQUES	
Article	02040315
Matériau	Butyle
Liner	PE
Dimensions	20mm x 25m
Epaisseur	1,5 mm
Couleur	Noir
Poids spécifique	env.1,3 g/cm3 (DIN EN ISO 1183-1)
Température de traitement	+5°C/+30°C
Résistance à la température	-40°C/+100°C
Dureté (Shore 00)	env.30 (DIN EN ISO 868)
Viscosité	Stable jusqu'à +100°C (DIN EN ISO 7390)
Résistance à la pression	>0,03 N/mm2 (DTU 39.4)
Contenu solide	>99% (DIN EN ISO 10563)
Température d'inflammation	>400°C (DIN 51794)
Classification au feu	B2, normalement inflammable (DIN 4102)
Emissions	Très faible (selon Emicode®)
Emballage	14 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec à env.20°C à l'abri des expositions solaires pendant un max. de 12 mois

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.