

Tape 2 CO

Rundschnur- Butyl Klebeband
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02040306

Rev.03 vom: 13/08/2021

Wesentliche Merkmale	
Material	Butylkautschuk
Maße	ø 6 mm x 7 m
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100°C (kurzfristig bis +180°C)
Emissionen	Sehr emissionsarm nach EMICODE®
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Materialhärte (Shore 00)	Ca. 40 (DIN EN ISO 868)
Viskosität	Stabil (DIN EN ISO 7390)
Druckfestigkeit	> 0,05 N/mm ² (DTU 39.4)
Zündtemperatur	> 400°C (DIN 51794)
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar (DIN 4102)
Festkörpergehalt	> 99% (DIN EN ISO 10563)
Farbe	Grau
Verpackung	22 Rollen
Lagerung	Max. 12 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.