

Tape 2 CO

Cordino adesivo butilico
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. 02040306

Rev.03 del: 13/08/2021

Caratteristiche	
Materiale	Gomma butilica
Misura	ø 6 mm x 7 m
Temperatura di utilizzo	+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio	-40°C / +100°C (per brevi periodi fino a +180 °C)
Emissioni	Molto ridotte secondo EMICODE®
Densità	Ca.1,6 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Durezza (Shore 00)	Ca.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosità	Stabile (DIN EN ISO 7390)
Resistenza a compressione	> 0,05 N/mm ² (DTU 39.4)
Temperatura di accensione	> 400°C (DIN 51794)
Classe di infiammabilità	B2, normalmente infiammabile (DIN 4102)
Componente solida	> 99% (DIN EN ISO 10563)
Colore	Grigio
Imballaggio	22 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura di circa 20°C, a riparo dai raggi diretti del sole per max. 12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.