

# Tape 2 BU

Doppelseitige Butylklebmasse  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014  
Art. 02040315  
vom 13/08/2021

Rev.05

| WESENTLICHE MERKMALE    |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                 | 02040315                                                                                                         |
| Material                | Butyl                                                                                                            |
| Liner                   | PE                                                                                                               |
| Maße                    | 20mm x 25m                                                                                                       |
| Dicke                   | 1,5 mm                                                                                                           |
| Farbe                   | Schwarz                                                                                                          |
| Gewicht                 | ca.1,3 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)                                                                     |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C/+30°C                                                                                                       |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C/+100°C                                                                                                     |
| Härte (Shore00)         | ca.30 (DIN EN ISO 868)                                                                                           |
| Viskosität              | Standfest bis +100°C (DIN EN ISO 7390)                                                                           |
| Kompressionswiderstand  | >0,03 N/mm <sup>2</sup> (DTU 39.4)                                                                               |
| Feststoffanteil         | >99% (DIN EN ISO 10563)                                                                                          |
| Zündtemperatur          | >400°C (DIN 51794)                                                                                               |
| Brandverhalten          | B2, normalentflammbar (DIN 4102)                                                                                 |
| Emissionen              | Sehr emissionsarm (nach Emicode®)                                                                                |
| Verpackung              | 14 Rollen                                                                                                        |
| Lagerung                | An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max.12 Monate lagerfähig |

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.